

**PREGÃO Nº 009/2019**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM**  
**CNPJ: 26.737.154/0001-54**  
**ENDEREÇO: RUA DR. MOURA FÉ, 533, SÃO VICENTE, CRATEÚS – CE**  
**CEP:63700-000**  
**FONE: (88) 999571626**  
**E-MAIL: SELCIOAMORIMSA@GMAIL.COM**  
**BANCO: BANCO DO NORDESTE**  
**AGÊNCIA Nº: 089**  
**CONTA CORRENTE Nº: 052490-2**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEMI UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.**

IT	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
02	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. Total min 4.740mm; Comp. Min. Do salão de atend. 0 2.500 mm; Al min do salão de aten. 1.540 mm; Diesel; Equipamento com todos os equip. de serie não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O Painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V(DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. Mín. De 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial- deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, e acionamento independente ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Min de 90 flashes por minuto, quando acionado com tinte injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico e/ amplificador de pot. Mínima de 100 W RMS a 13.8 Vcc; min de 3 tons distintos, sist. de magafone e/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB a 13.8 Vcc; Sist. fixo de oxigênio (rede integrada); contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas regulares e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamento, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p 3,5 a 4,0 kgf/cm <sup>2</sup> e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxometro, umidificador p O2 e aspirador tipo Venturi, e rosens padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resFaquec. O comport. Dos motoristas deverá ser fornecido e/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P o compart. paciente deverá ser fornecido original do fabricante do chassi pela a fabrica um sist. de ar condicionado e aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com min. de 26.000 BTUS e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de comp., com a cabeceira voltada para frente; e/ pés dobráveis, sit. Escamoteável; provida de rodízio, 3	CITROEN JUMPER	UN	1	R\$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais)	R\$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais)





<p>... cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaustre: deverá ter 2 pega -mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionado próximo as bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e e/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada frasco de soro. Piso: deverá ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamento com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamento e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal.</p>				
<b>TOTAL: R\$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais)</b>				

Valor da proposta: R\$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução: 30 (trinta) dias

O licitante declara que nos valores acima estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas, que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Crateús – CE, 12 de abril de 2019

*Francisco Eugênio de Sousa de Melo*  
**SELICIO ANTONIO SOARES DE AMORIM**  
 CNPJ: 26.737.154/0001-54